






VELTA**VELUX**




Чердачные лестницы Velta (Velux) (пр-во Дания)

Наименование	Эскиз	Размер коробки	Высота помещения	Цена в рублях
Лестница "Эконом" NLL 2610B Самая доступная по цене лестница Velta. Утепление 20мм. Крышка люка древесного цвета.		60 x 120 см	до 273 см	9 650р.
		70 x 120 см		9 650р.
Дополнительная секция ZLL 116	Увеличение высоты до 350 мм. Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.			3 400р.
Поручень ZLL 112	Для дополнительного удобства при подъеме по чердачной лестнице.			1 250р.
Размер проема: 70x120 см; 60x120 см. Высота потолка: 273 см. С доп. секцией: 350 см. 3 секции. 12 ступеней.	Толщина: 20 мм. Коэффициент сопротивления теплопередаче: 0,72 М²С°/Вт.	Крышка люка Цвет: древесный. Состав: «сэндвич» 26 мм (2x3 ХДФ древесного цвета, 20 мм полистирол). Ступени Бук, 17,5x54 мм Направляющие Ель, 21x69 мм	В комплекте: • насадки на ножках; • стержень для открывания. Опционально: • дополнительная секция; • поручень.	
Лестница "Стандарт Компакт" NLL 3620 / "Стандарт" NLL 3610 На 40% теплее лестницы "Эконом". Утепление 30 мм. Крышка люка белого цвета.		92,5 x 60 см	до 274 см	16 150р.
		92,5 x 70 см		16 150р.
		120 x 60 см	до 272 см	11 900р.

clickFIX
TECHNOLOGY

		120 x 70 см		11 900р.				
Дополнительная секция ZLL 116	Увеличение высоты до 350 мм. Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы. Только для модели NLL 3610			3 400р.				
Поручень ZLL 112	Для дополнительного удобства при подъеме по чердачной лестнице. Только для модели NLL 3610.			1 250р.				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="228 277 499 611"> <p>Размер проема</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: 70x120 см; 60x120 см; 3 секции. • «Стандарт-Компакт»: 70x92,5 см; 60x92,5 см; 4 секции. <p>Высота потолка</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: 272 см С доп. секцией: 350 см • «Стандарт-Компакт»: 274 см <p>12 ступеней.</p> </td> <td data-bbox="507 277 794 611"> <p>Толщина: 30 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,01 М²С°/Вт.</p> </td> <td data-bbox="802 277 1090 611"> <p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 36 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 30 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: Ель, 21x69 мм • «Стандарт-Компакт»: Сосна, 21x69 мм </td> <td data-bbox="1098 277 1369 611"> <p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция (только для модели «Стандарт»); • поручень. </td> </tr> </table>					<p>Размер проема</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: 70x120 см; 60x120 см; 3 секции. • «Стандарт-Компакт»: 70x92,5 см; 60x92,5 см; 4 секции. <p>Высота потолка</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: 272 см С доп. секцией: 350 см • «Стандарт-Компакт»: 274 см <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 30 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,01 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 36 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 30 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: Ель, 21x69 мм • «Стандарт-Компакт»: Сосна, 21x69 мм 	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция (только для модели «Стандарт»); • поручень.
<p>Размер проема</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: 70x120 см; 60x120 см; 3 секции. • «Стандарт-Компакт»: 70x92,5 см; 60x92,5 см; 4 секции. <p>Высота потолка</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: 272 см С доп. секцией: 350 см • «Стандарт-Компакт»: 274 см <p>12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 30 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 1,01 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 36 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 30 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x54 мм</p> <p>Направляющие</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Стандарт»: Ель, 21x69 мм • «Стандарт-Компакт»: Сосна, 21x69 мм 	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция (только для модели «Стандарт»); • поручень. 					

<p>Лестница "Уют" NLL 5620 В 2 раза теплее лестницы "Эконом". Утепление 50 мм. Поручень в комплекте - для безопасного подъема по лестнице.</p> 		120 x 60 см		19 400р.				
		120 x 70 см	до 276 см	19 400р.				
Дополнительная секция ZLL 118	Увеличение высоты до 350 мм. Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.			3 400р.				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="220 1368 499 1476"> <p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> </td> <td data-bbox="507 1368 794 1476"> <p>Толщина: 50 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления</p> </td> <td data-bbox="802 1368 1090 1476"> <p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 56 мм (2x3 ХДФ белого цвета,</p> </td> <td data-bbox="1098 1368 1369 1476"> <p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания; • поручень. </td> </tr> </table>					<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p>	<p>Толщина: 50 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 56 мм (2x3 ХДФ белого цвета,</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания; • поручень.
<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p>	<p>Толщина: 50 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 56 мм (2x3 ХДФ белого цвета,</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания; • поручень. 					

3 секции. 12 ступеней.		Ступени Бук, 17,5x54 мм Направляющие Сосна, 21x69 мм	• дополнительная секция.	
<p>Лестница "Престиж" NLL 7630 В 2,8 раз теплее лестницы "Эконом". Утепление 70 мм. Поручень в комплекте для безопасного подъема по лестнице. Пластиковые наличники в комплекте - для идеальной отделки.</p> 		120 x 60 см	до 274 см	30 050р.
<p>Дополнительная секция ZLL 119</p>	<p>Увеличение высоты до 350 мм. Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.</p>	120 x 70 см		30 050р.
<p>Размер проема: 70x120 см; 60x120 см.</p> <p>Высота потолка: 274 см. С доп. секцией: 350 см.</p> <p>3 секции. 12 ступеней.</p>	<p>Толщина: 70 мм.</p> <p>Коэффициент сопротивления теплопередаче: 2,04 М²С°/Вт.</p>	<p>Крышка люка Цвет: белый. Состав: «сэндвич» 76 мм (2x3 ХДФ белого цвета, 70 мм полистирол).</p> <p>Ступени Бук, 17,5x69 мм</p> <p>Направляющие Сосна, 21x84 мм</p>	<p>В комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • насадки на ножках; • стержень для открывания; • поручень; • пластиковые наличники. <p>Опционально:</p> <ul style="list-style-type: none"> • дополнительная секция. 	3 400р.
<p align="center">  </p> <p> ClickFIX TECHNOLOGY - лестницы теплее, легче, и проще в установке. Установка на "раз-два-три". Поставная сборка силами 1 человека. Не нужно поднимать более 11 кг. Лестницы на 50% лучше сохраняют тепло. Нет потерь тепла по периметру. Вес на 25% меньше! Легче устанавливать и использовать. Предусмотренные крепления для быстрой сборки! </p>				